

# 喰い込み継手 (最高使用圧力70MPa)

## 配管用喰い込み継手、スチールチューブ

品番	寸法図 (mm)	A	B	C	D	
FZ-10-6		30.5	6φ	14六角	20	
FZ-10-10		34.5	10φ	19六角	23	
FZ-10-15		41.5	15φ	27六角	29	
FZ-12-6		30.5	6φ	14六角	20	
FZ-12-10		34.5	10φ	19六角	23	
FZ-12-15		41.5	15φ	27六角	29	
FZ-14-6		51	6φ	14六角	30	
FZ-14-10		54	10φ	19六角	31	
FZ-14-15		61	15φ	27六角	36	
FZ-16-6		1/8NPT	6φ	14六角	18	
FZ-16-6PT		1/8PT	6φ	14六角	18	
FZ-16-6-1/4		1/4NPT	6φ	14六角	23	
FZ-16-6-1/4PT		1/4PT	5φ	14六角	23	
FZ-16-10-1/4		1/4NPT	10φ	19六角	26	
FZ-16-10-1/4PT		1/4PT	10φ	19六角	26	
FZ-16-10		3/8NPT	10φ	19六角	26	
FZ-16-10PT		3/8PT	10φ	19六角	26	
FZ-16-15PT		3/8PT	15φ	27六角	30	
FZ-17-6			1/8NPT	6φ	14六角	39
FZ-17-6PT			1/8PT	6φ	14六角	39
FZ-17-6-1/4			1/4NPT	6φ	14六角	43

- チューブを切断しナットを締付け、スリーブをチューブに喰い込ませるだけの作業で完全な配管ができます。分解、組立がくり返し可能です。
- 回路内の背圧を下げ、シリンダの作動をよりスムーズにするため、配管径はできるだけ大きくして下さい。

品番	寸法図 (mm)	A	B	C	D
FZ-17-6-1/4PT		1/4PT	φ6	14六角	43
FZ-17-10-1/4		1/4NPT	φ10	19六角	45
FZ-17-10-1/4PT		1/4PT	φ10	19六角	45
FZ-17-10		3/8NPT	φ10	19六角	45
FZ-17-10PT		3/8PT	φ10	19六角	45
FZ-17-15PT		3/8PT	φ15	27六角	49
FZ-02-10		3/8NPT	φ10	35.5	24
FZ-22-10		3/8NPT	φ10	35.5	24
FS-6	<p>ご注文の際は必ずお問合せ下さい。</p>	14	φ6	—	—
FS-10		15	φ10	—	—
FS-15		16	φ15	—	—
FZ-18-6		φ3	φ6	2000×2	1.5
FZ-18-10		φ6	φ10	2000×2	2.0
FZ-18-15		φ10	φ15	2000×2	2.5

※インチねじ規格は146頁をご参照下さい。  
 ※喰い込み継手作業方法は147頁をご覧下さい。  
 ※スリーブを単品でご注文の際には必ずエナパック営業部にお問い合わせ下さい。

## クランピングシリンダ用PF継手

品番	寸法図 (mm)	A	B	C	D
FZ-07-6-1/8		1/8PF	φ6	14	38.5
FZ-07-6-1/4		1/4PF	φ6	14	43.5
FZ-07-10-1/4		1/4PF	φ10	19	44.5
FZ-07-10-3/8		3/8PF	φ10	19	45.5
FZ-07-10-3/8		シール付	六角		

品番	寸法図 (mm)	A	B	C	D
FZ-09-6-1/8	<p>スタッドエルボ              (注) 最大使用圧力 35MPa</p>	1/8PF	φ6	14	21
FZ-09-10-1/4		1/4PF	φ10	22	28
BS-1/8	<p>ゴム 金属環</p>	9.9	15.5	2	—
BS-1/4		13.3	19	2	—
BS-3/8		16.8	23	2	—