











シリンダ用アタッチメント

汎用油圧シリンダ

ブランチャとベースの アタッチメント (アタッチメント類はシリンダ 能力の1/2までです)	使用できるシリンダ		
	RC-45KN シリンダ (除くRC-50N) BRC-25 (20KN能力) 品番	RC-100KN シリンダ (除くRC-101) BRC-46 (45KN能力) 品番	RC-250KN シリンダ (100KN能力) 品番
ベース アタッチメント 	A-25	A-21	A-27
ブランチャ トウ 	A-530	A-6	—
クランプ トウ 	—	A-8	—
カラー トウ 	A-1034	A-20	A-595
ねじ切り サドル 	A-23	A-13	A-28
歯状サドル 	A-531	A-18	A-436 製造中止
平滑サドル 	—	A-185	—
フラット ベース 	—	A-14	—
90°Vベース 	A-532	A-15	—
フラット ベース (ゴム張り) 	MZ-4010	—	—
シリンダ ベース 	—	—	A-243
ブランチャ ベース 	—	—	A-607
ウェッジ ヘッド 	A-629	A-129	—
シリンダ カラー クランプ ヘッド 	MZ-4011	A-192	—
スプレッド ヘッド 	—	A-305	—
ラバー (ゴム) フレクス ヘッド 	A-539 φ70	A-128 φ86	—

ブランチャとベースの アタッチメント (アタッチメント類はシリンダ 能力の1/2までです)	使用できるシリンダ		
	RC-45KN シリンダ (除くRC-50N) BRC-25 (20KN能力) 品番	RC-100KN シリンダ (除くRC-101) BRC-46 (45KN能力) 品番	RC-250KN シリンダ (100KN能力) 品番
ロックピン 	MZ-4013	A-16	—
ねじ切り カプリング 	A-544	A-19	A-242
ねじ切り雄 コネクタ 	—	A-10	—
ねじ切り雄 コネクタ 	A-545	—	—
ロックオン チューブ コネクタ 	MZ-4007	MZ-1050	—
ロックオン チューブ アダプタ 	オネジ	MZ-4008	MZ-1051
	メネジ	MZ-4009	MZ-1052
スリップロック エクステンション 	A-650	A-285	—
エクステンション チューブ 	75mm	MZ-4002	—
	127mm	MZ-4003	MZ-1002
	254mm	MZ-4004	MZ-1003
	457mm	MZ-4005	MZ-1004
	584mm	MZ-4006	—
	762mm	—	MZ-1005

アタッチメント類は、シリンダ先端のねじ切りサドルのねじ、シリンダ本体のカラーねじ、シリンダベースのアタッチメントのねじにねじ込めます。ねじ込むときは、できるだけ手でしめつけてください。

チェーンアタッチメント (引作業用) (アタッチメント類はシリンダ 能力の1/2までです)	使用できるシリンダ		
	RC-45KN シリンダ (除くRC-50N) BRC-25 (20KN能力) 品番	RC-100KN シリンダ (除くRC-101) BRC-46 (45KN能力) 品番	RC-250KN シリンダ (100KN能力) 品番
チェーン プレート 	—	A-5	—
チェーン プルプレート 	A-558	A-132	A-238
チェーン ブルグリッ 	製造中止 =A-972=	—	—
チェーン (フック付) 	A-557 1500 mm	A-141 1800 mm	A-218 2400 mm

シリンダアタッチメント応用例

- は能力20KNです
- は能力45KNです
- は能力100KNです

「ご注意」

アタッチメント類は許容能力はシリンダ能力の1/2までです

