



アルミポンプ＋アルミシリンダ

- ポンプとシリンダの材質はアルミを採用しているため、セット商品の中では最軽量の組み合わせになります。
- シリンダ作動スピードの速さとアルミ材質による軽量化により可搬性と作動効率の良さと両方を兼ね備えたセット商品です。
- アルミシリンダの材質は超々ジュラルミン A7075-T6 を使用して、さらに新素材の樹脂製ロッドベアリング採用しており金属間の接触を防ぎ、横荷重によるロッドの焼き付きやビビリを軽減しました。

注文セット型式	シリンダ能力 70MPa時(kN)	油圧シリンダ (アルミ製)	ストローク (mm)	最低高さ (mm)	手動ポンプ (アルミ製)	付属品	ポンピング回数(回)		総質量 (kg)
							無負荷全ストローク	負荷全ストローク	
P392AL-RAC202	218	RAC-202	50	174	P-392AL	油圧ホース 内径φ6×1.8m 油圧ゲージ φ100×100MPa 圧力計取付金具	14	64	10.0
P392AL-RAC204	218	RAC-204	100	224			28	127	10.5
P392AL-RAC206	218	RAC-206	150	274			42	191	11.0
P392AL-RAC302	309	RAC-302	50	181			20	90	10.9
P392AL-RAC304	309	RAC-304	100	231			40	180	11.6
P392AL-RAC306	309	RAC-306	150	281			59	270	12.3
P392AL-RAC502	496	RAC-502	50	186			32	144	14.9
P392AL-RAC504	496	RAC-504	100	236			63	289	16.2
P392AL-RACH202	229	RACH-202	50	188			15	67	11.6
P392AL-RACH206	229	RACH-206	150	315			44	200	13.5
P392AL-RACH302	358	RACH-302	50	208			23	104	14.4

※アルミシリンダRACHシリーズはセンターホール（中空）型です。

プラスチックポンプ＋スチールシリンダ



- コストを最重視したうえに、小型またはショートストロークの油圧シリンダと軽量小型の手動油圧ポンプを組み合わせたセット商品でコンパクトな油圧機器でありながら大きなパワーを発揮します。

注文セット型式	シリンダ能力 70MPa時(kN)	油圧シリンダ (スチール製)	ストローク (mm)	最低高さ (mm)	手動ポンプ (プラスチック製)	付属品	ポンピング回数 (回)		総質量 (kg)
							無負荷全ストローク	負荷全ストローク	
S-050	44	RC-50N	15	45	P-141	油圧ホース 内径φ6×1.8m 油圧ゲージ φ100×100MPa 圧力計取付金具	11	11	5.4
S-051	45	RC-51	25	110			18	18	5.6
S-053	45	RC-53	79	165			15	57	5.7
S-055	45	RC-55	127	215	P-142		24	94	6.2
S-057	45	RC-57	181	273			33	129	6.7
SM-050	45	RSM-50N	5.5	33			5	5	5.4
S-101	100	RC-101	25	90	P-142		10	40	5.9
S-102	100	RC-102	55	122			22	88	6.6
CS-101	100	RCS-101	38	88			16	62	8.5
SM-100	100	RSM-100	10.3	43	P-141		17	17	5.8
SM-200	200	RSM-200	10.8	52			9	35	7.5
HP-121	125	RCH-121	42	120			21	84	7.2
HP-123	125	RCH-123	79	185	P-142		40	157	8.8

※スチールシリンダRCHシリーズはセンターホール（中空）型です。