


## 溝付きサドル寸法表 (mm)

型式	シリンダ能力 (kN)	A (φ)	B	C (φ)	D	質量 (kg)
※1 A-53G	45	25	6	17	19.0	0.05
※2 A-102G	100	35	6	22	20.6	0.09
A-152G	142	38	10	22	24.0	0.13
A-252G	233   293	51	10	35	25.4	0.28

※1 RC-50N を除く ※2 RC-101 を除く

▼ 寸法図 45kN ~ 300kN シリンダに標準装備





## フラットサドル寸法表 (mm)

型式	シリンダ能力 (kN)	A (φ)	B	※3 C	D	質量 (kg)
※1 A-53F	45	25	6	φ17	19	0.05
※2 A-102F	100	35	6	φ22	27	0.11
※2 A-12	100	51	48	1"-8UNC	70	0.82
A-29	233   293	51	48	11/2"-16UN	70	0.96

※1 RC-50N を除く ※2 RC-101 を除く ※3 インチねじ規格は 296 頁をご参照ください。

▼ 寸法図 A-53F A-102F

▼ 寸法図 A-12 A-29





## チルトサドル寸法表 (mm)

型式	シリンダ能力 (kN)	A (φ)	B	C (φ)	D	質量 (kg)
※1 CAT-5APJ	45	24	17.5	3/4-16UNF	29.5	0.1
※2 CAT-10	100   150	35	18.7	22.0	39.7	0.15
CAT-50	233   293	50	25.4	35.7	45.4	0.5
CAT-100	500   718	71	25.3	—	38	1.0
CAT-100	933	71	25.3	—	38	1.0

※1 RC-50N を除く ※2 RC-101 を除く

▼ 寸法図 CAT-100

▼ 寸法図 CAT-5APJ CAT-10 CAT-50




## ねじ切りサドル寸法表 (mm)

型式	シリンダ能力 (kN)	※A	B	C (φ)	※D	E	質量 (kg)
A-23	45	3/4"-16UNF	29	27	3/4"-14NPT	41	0.2
A-13	100   150	1"-8UNC	32	42	11/4"-111/2"NPT	54	0.4
A-28	233   293	11/2"-16UN	48	57	2"-111/2"NPT	70	1.2

※インチねじ規格は296頁をご参照下さい。

▼ 寸法図 A-13 A-23 A-28



## クレビスアイ寸法表 (mm)

ベース側クレビスアイ REB										プランジャー側クレビスアイ REP									
型式	シリンダ能力 (kN)	A (φ)	B	C	D (φ)	E	F	G	質量 (kg)	型式	シリンダ能力 (kN)	A (φ)	B	C	D (φ)	E	F	G	質量 (kg)
※1 REB-5	45	45	48	14.2	15.90	16	25	54	0.2	※1 REP-5	45	29	44	14.2	15.90	16	19	57	0.1
REB-10	100	64	67	25.4	22.25	26	34	73	0.6	※2 REP-10	100	43	61	25.4	22.25	25	29	84	0.5
REB-15	150	76	67	25.4	22.25	26	34	73	0.7	REP-10	150	43	61	25.4	22.25	25	29	84	0.5
REB-25	233	95	80	38.1	31.77	32	41	86	1.4	REP-25	250	57	71	38.1	31.77	32	35	97	1.1

※1 RC-50N を除く ※2 RC-101 を除く ※3 ベース側のクレビスアイに取付ボルトが付いています。

▼ 寸法図

