

▼Hフレームプレスセット

セット型式	能力 (kN)	ポンプ型式	バルブ切換方式	使用シリンダ	ストローク (mm)	シリンダ・スピード (50Hz)		質量 (kg)
						無負荷時	プレス時	
IPF-30-A	300	ZEJ2005-VM4T	手動弁	単動	RC-308	24.7mm/秒	2.2mm/秒	330
IPF-30-B		ZEJ2005-VM4T	手動弁	複動	RR-308	24.5mm/秒	2.2mm/秒	330
IPF-30-C		ZEJ2205-VD1T	電磁弁リモートSW付					336
IPF-50M-A	500	ZEJ2005-VM4T	手動弁		NR-5150T	14.6mm/秒	1.3mm/秒	519
IPF-50M-B		ZEJ3005-VM4T	手動弁		NR-5300T	20.9mm/秒	1.9mm/秒	545
IPF-50M-C		ZEJ3005-VD1T	電磁弁リモートSW付					552
IPF-50M-D		P-84	手動弁(ハンドポンプ)		NR-5150T	2.3mm/回	0.3mm/回	452
IPF-100M-A	1000	ZEJ3005-VM4T	手動弁		NR-10150	9.6mm/秒	0.9mm/秒	795
IPF-100M-B		ZEJ5005-VM4T	手動弁		NR-10300	12.6mm/秒	1.8mm/秒	848
IPF-100M-C		ZEJ5005-VD1T	電磁弁リモートSW付					819
IPF-100M-D		ZEJ5005-VD1T	電磁弁リモートSW付		NR-10300	19.5mm/秒	2.7mm/秒	854
IPF-100M-E		PE6113-VR1T	電磁弁					956
IPF-150M-A	1500	ZEJ5005-VD1T	電磁弁リモートSW付		NR-15300	9.0mm/秒	1.3mm/秒	1810
IPF-150M-B		ZEJ5005-VM4T	手動弁					1804
IPF-150M-C		PE6113-VR1T	電磁弁			14.0mm/秒	1.9mm/秒	1911
IPF-150M-D		ZEJ3005-VD1T	電磁弁リモートSW付			6.9mm/秒	0.6mm/秒	1792
IPF-200M-A	2000	ZEJ5005-VM4T	手動弁		NR-20300	6.8mm/秒	1.0mm/秒	1883
IPF-200M-B		PE6113-VR1T	電磁弁			10.6mm/秒	1.5mm/秒	1990
IPF-200M-C		ZEJ5005-VD1T	電磁弁リモートSW付			6.8mm/秒	1.0mm/秒	1889

※上記セット以外にも使用するポンプ・シリンダストロークを変えて組み合わせることもできます。

※シリンダの下降スピードはポンプ吐出量 (cm³/min)÷シリンダ押側受圧面積 (cm²)÷6=(mm/秒)で求められます。

※NRシリンダにはプランジャキャップ(NC)が付属します。

※PE6113-VR1には電装は付属してありません。

▼プレスフレーム単品寸法表

フレーム型式	能力 (kN)	寸 法														質量 (kg)
		A 最大/最小	B	C	D	E	※F	G	H	J	※K	L	M	N	P	
IPF-30	300	1300/220	1930	1415	270	730	960	345	163	105	662	610	286	—	235	230
IPF-50M	500	1115/115		1370	250		1008	400	220	155	820	600		—	220	330
IPF-100M	1000	918/108		1260	270		1216	471	270	172		630		—	260	600
IPF-150M/200M	1500/2000	1070/170	2100	1310	230	1200	1680	593	333	269	1000	625	140	210	220	1500

※FとKの寸法はアンカー位置です。

※フレーム型式IPF-30IにNRシリンダを取付けた場合はプレスフレーム型式IPF-30Mになります。

▼ IPF-30, IPF-50M, IPF-100M

▼ IPF-150M, IPF-200M

