

特長

- 油圧プレスに必要な油圧機器が組み込まれており、ワークのプレス、かしめ、圧入などの作業に最適です。
- コンパクトなプレスセットは用途に合わせて、油圧ポンプを手動、エア駆動、電動の3種類から選択できます。
- 電動ポンプはオプションで、デジタル表示付圧カスイッチを選択できます。(圧カスイッチは標準装備) ※1

▼ プレスセット・油圧回路図

▼ CPF10-P32 **手動**

▼ CPF10-PA133 **エア**

▼ CPF10-PE300 ※2 **電動**

※2 CPF10-PE300 にリモートスイッチが標準装備されています。

▼ プレスセット寸法図

※1 デジタル表示付スイッチのオプション選択
① 圧力表示型：CPF10-PE300-P ② 出力表示型：CPF10-PE300-N

2柱プレスセット仕様表

セット型式	最大能力 (70MPa時) (kN)	ポンプ型式	駆動源	シリンダ型式 (単動式)	ストローク (mm)	シリンダスピード		質量 (kg)
						無負荷時	プレス時	
CPF10-P32	100	P32-APJ	手動	RC-1010	256	4.0mm/回	0.6mm/回	84
CPF10-PA133	100	PA-133	*エア			7.5mm/sec	1.5mm/sec	85
CPF10-PE300	100	PE300-HWO	*電動			23.0mm/sec	2.3mm/sec	89

* 電動ポンプモータ：(50/60Hz) 整流子・AC100V(単相・0.35kW), エアポンプ：エア源 0.42～0.7MPa